



SIR1992-R / RK BRAND / LSF FLASH / LSF / DBS 24 Brandlarmdon / Blixtljus / Sirensocckel

Allmänt

SIR1992-R är en elektronisk inomhussiren med ställbara tonlägen. Sirenen används vid brandlarmsinstallationer och har två olika toner. Rund plastkapsling som kan monteras utomhus tillsammans med **Socckel-röd**.

RK BRAND-24V är en motordriven brandlarmsklocka i stål för inomhusbruk. Brandlarmsklockan är lämplig vid utrymningslarm då hörbarheten är mycket god.

RK BRAND-12V är en motordriven brandlarmsklocka i stål för inomhusbruk. Brandlarmsklockan är lämplig vid kombilarmanläggningar då centralen lämnar 12 VDC.

RK BRAND-UTE är en motordriven brandlarmsklocka i stål för utomhusbruk. Kompletteras med **RK BBX-BOX** för skyddsklass IP55.

LSF FLASH-R24V är en elektronisk tvåtonsiren med inbyggt blixtljus för utomhusmontage. Röd med röd lins.

LSF FLASH-R12V är en elektronisk tvåtonsiren med inbyggt blixtljus för utomhusmontage. Lämplig vid kombilarmanläggningar då centralen lämnar 12 VDC. Röd med röd lins.

LSF RÖD-24 är ett blixtljus med röd lins. Blixtljuset passar både till brandlarmsanläggningar och kombilarmanläggningar då spänningsmatningen är 12 - 24 VDC.

LSF S RÖD-24V är ett blixtljus med röd lins med extremt låg strömförbrukning. Lämplig till både brandlarmsinstallationer och kombilarmanläggningar då spänningsmatningen är 9-28 VDC.

DBS 24-BW-LR är en sirensocckel anpassad för Synova-serien av branddetektorer.

Tekniska data

	SIR1992-R	RK BRAND-24V	RK BRAND-12V
Matningsspänning	9 - 28 VDC	18 - 30 VDC	8 - 16 VDC
Strömförbrukning	3 - 30 mA	11 mA	40 mA
Ljudtryck	100 dB vid 1 meter (24V)	95 dB vid 1 meter	95 dB vid 1 meter
Dimensioner Ø x H	93 x 75 mm	150 x 53 mm	150 x 53 mm
Arbetstemperatur	-10 - +55°C	-10 - +50°C	-10 - +50°C
Färg	Röd	Röd	Röd
Art.nr	SE2:SIR-1992-R	SE2:RK-BRAND-24V	SE2:RK-BRAND-12V
E-nummer	5372428	5372402	5372452
	RK BRAND-UTE	LSF FLASH-R24V	LSF FLASH-R12V
Matningsspänning	20 - 28 VDC	18 - 30 VDC	9 - 15 VDC
Strömförbrukning	12 mA	68 mA	100 mA
Ljudtryck	100 dB vid 1 meter	101 dB vid 1 meter	90 dB vid 1 meter
Dimensioner Ø x H	150 x 104 mm (med BBX-BOX)	93 x 92 mm	93 x 92 mm
Arbetstemperatur	-10 - +50°C	-10 - +55°C	-10 - +55°C
Färg	Röd	Röd	Röd
Art.nr	SE2:RK-BRAND-UTOMH	SE2:LSF-FLASH-R24V	SE2:LSF-FLASH-R12V
E-nummer	5372403	5372400	5372418
	LSF RÖD	LSF S RÖD-24V	DBS 24-BW-LR
Matningsspänning	12 - 28 VDC	9 - 28 VDC	18 -33 VDC
Strömförbrukning	155 mA	3 - 6 mA (valbart)	18 mA
Dimensioner Ø x H	93 x 72 mm	93 x 53 mm	117 x 30 mm
Arbetstemperatur	-10 - +55°C	-10 - +55°C	-10 - +55°C
Färg	Röd	Röd	Vit
Art.nr	SE2:LSF-ROD	SE2:LSF-S-ROD-24V	SE2:DBS-24-BW-LR
E-nummer	5372409	5372410	5372401
Tillbehör	SOCKEL RÖD	RK BBX-BOX	LSF FÄSTE
Benämning	För utomh.mont. Ger IP65	För utomh.mont. Ger IP55	Fästvinkel för LSF
Art.nr	SE2:SOCKEL-ROD	SE2:RK-BBX-BOX	SE2:LSF-FASTE
E-nummer	5372406	5372405	5372419

Siemens AB,
 Building Technologies,
 Security Products
 Box 1275
 171 24 Solna
 Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
 Tel: 08-629 03 00
 Fax: 08-627 00 96
 E-post: info@bewator.se

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar
 i produktutbud och tekniska specifikationer.