



# Kodelås

En enkel og sikker måde at aflåse



Answers for infrastructure.

**SIEMENS**



## En enkel og sikker måde at aflåse

En firecifret kode giver mindst 10.000 kombinationsmuligheder. Indbygget forsinkelse af åbningssignal eller blokering ved fejlindtastning gør det i princippet umuligt tilfældigt at ramme den rigtige kode.

De fleste modeller har baggrundsbelyst tastatur, hvilket giver en stor fordel i mørke trappeopgange og dunkelt belyste indgangspartier. Man kan også indfælde de fleste af vore kodelåse i facaden, i væggen eller panelet i en elevator.



RF30EM

# Codoor – verdens hurtigste kodelås

■ **Codoor, CD3500, er en** batteridreven kodelås, som man monterer direkte på ydersiden af en dør. Installationen er meget enkel. Eftersom Codoor har indbygget alt i en og samme enhed, behøver man hverken at trække kabler eller foretage indgreb i døren. Codoor passer til de fleste døre med tryk-/

håndtagsåbning. F.eks. døre til lager, omklædnings, conference-, og personalerum eller hvorfor ikke døren til ens eget kontor.

■ **RF Codoor, RF30EM, er en** kombineret lås og kortlæser, som også kan være del af et større Bewator Entro adgangskon-

trolsystem via trådløs kommunikation. Den har samme robuste design som de øvrige Codoor, og i tillæg til kode har den også mulighed for kort eller TAG, som øger sikkerheden yderligere, med kort OG PIN-kode. RF30EM kan håndtere op til 250 kort eller TAGs.

## Kompakt eller med separat centralenhed

■ **Vore kodelåse inddeler vi i** kompakte kodelåse og kodelåse med separat kodecentral. Med kompakt menes at både den intelligente del samt tastatur er samlet i samme enhed, og kan styre een lås. Denne type kodelås kræver et minimum af installation og dermed lave omkostninger. Hvis du vil ændre kode foretages dette direkte på tastaturet.

■ **K42 er vort flagskib** inden for kodelåse – faktisk verdens mest solgte kodelås. Det er en kodelås med 2 koder. K42 er enkel at installere, og med 2 koder kan viceværten, postbude eller håndværkere anvende den ene. Et halvt sekunds forsinkelse gør det i princippet umuligt for uvedkommende at prøve sig frem til den rigtige kode.

■ **Med K44 DUO kan du styre 2 døre** fra samme tastatur f.eks. en garageport med en tilhørende indgangsdør. Kodelåsen er med andre ord forsynet med 2 relæudgange. Koderne kan programmeres til at fungere enten på relæ 1 eller relæ 2, alternativt begge relæer med forskellig længde på åbningstiden. Med den specielle slusefunktion, er det ikke muligt at åbne dør 2, før dør 1 er blevet lukket. I K44 DUO indgår også en integreret ringeklokke funktion.

■ **Kodelåse med centralenheder** består altid af to dele, et tastatur samt en centralenhed. Tastaturet er placeret udenfor døren mens kodelåscentralen er placeret indenfor, i det sikrede område,

gerne i et aflåst rum. Da den intelligente del på denne måde er adskilt fra tastaturet, er det ikke muligt at manipulere med koderne. Adskilt montage giver mulighed for at fjernprogrammere koder og tidsintervaller, via PC. Det er naturligvis også mere bekvemt at kunne ændre kode fra et centralt sted. Vore kodelåscentraler kan have op til 99 koder og kan styre imellem 1 og 8 døre. Tastaturerne findes i forskellige udgaver alt efter om de skal monteres indendørs eller udendørs. Naturligvis har tastaturerne baggrundsbelyste taster.



CD3500



K42



K42, DC800

# Tekniske data

Kompakte kodelåse	K42	K44 DUO	Codoor	CD3500	RF30EM
Antal koder (4+6)	2	20+10	Antal koder	9	4
Sabotagekontakt	Nej	Ja	Antal kort	Nej	250
Udendørs brug	Ja	Ja	Indendørsbrug	Ja	Ja
Ændring af kode	Via jumper	Fra tastaturet	Udendørsbrug	Nej	Nej
Åbningstid	1-30s	1-99s	Drifttid (lithium batteri)	ca 3 år	ca 2 år
Fjernåbningsfunktion	Ja	Ja			
Baggrundsbelysning	Ja	Ja			

  

Centralenheder	DC800	KC5000	Kodetastatur	M43	M65
Antal låse/Døre	1*	6	Sabotagekontakt	Ja	Nej
Antal koder	10	99	Udendørsbrug	Ja	Ja
Antal tidsskemaer	80	99	Baggrundsbelysning	Ja	Ja
Fjernåbningsfunktion	Ja	Ja	Passer til DC800	Ja	Nej
Hændelses log	Ja (1000)**	Ja (400)	Passer til KC5000	Nej	Ja
Kortlæsere	Ja	Nej	Passer til Entro	Ja	Nej

\* 8 låse/døre med Bewator Entro Lite

\*\* Med Entro Lite

Siemens AB,  
 Building Technologies,  
 Security Products  
 Box 1275  
 171 24 Solna  
 Sverige  
 Besøgsadresse: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)  
 Tel: +46-8-629 03 00  
 Fax: +46-8-627 00 96  
 E-post: info.securityproducts.se@siemens.com

Siemens AB forbeholder sig retten til ændringer i produktudbud og tekniske specifikationer.

Dokument nr: 53008-DK1