



Kabelsats IF2

Installationsanvisning

Passerkontroll

Allmänt

Kabelsatsen IF2 kan användas för att underlätta en fast installation av en RS232 anslutning mellan digitalmodulen SB3340 och en PC som använder SB1249 programvara.

IF2 för att ansluta Simplebus2 SB3340 digitalmodul

Obs! Kabeln som medföljer CD-skivan behöver inte användas i detta fall. Den är mer avsedd för en temporär anslutning av PC.

IF2 satsen består av följande enheter:

- En väggdosa med en 5-polig skruvplint kopplad till en p-polig D-sub honkontakt.
- En standard seriekabel 9-polig hane - 9-polig hona, 2 meter.
- En kabeladapter 9-polig hane - 25-polig hona. (*Behöver sannolikt inte användas*)
- En kabeladapter 25-polig hane - 25-polig hane. (*Behöver sannolikt inte användas*)

Installation

När IF2 används för ansluta en PC till SB3340 behöver man bara installera en kabel mellan IF2-skruvplinten och SB3340. Notera att längden på kabeln inte får överstiga **25 meter**. Den medföljande seriekabeln ansluts sedan till PC.

Tabellen nedan visar plintnummer och signalerna mellan enheterna. Bilden visar IF2 från baksidan.

SB3340 plint	Signal	Vägguttag IF2 (skruvplint)
Tx	Tx	2
Rx	Rx	1
—	GND	5

